



FHQ-C								
				FHQ35CAVEB	FHQ50CAVEB	FHQ60CAVEB	FHQ71CAVEB	
Rivestimento	Colore			Bianco frizzante	Bianco frizzante	Bianco frizzante	Bianco frizzante	
	Materiale			Resina, lamiera	Resina, lamiera	Resina, lamiera	Resina, lamiera	
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	235	235	235	235	
		Larghezza	mm	960	960	1,270	1,270	
		Profondità	mm	690	690	690	690	
Peso	Unità		kg	24	25	31	32	
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Nom. m³/min	11.5	12	15	17	
		Riscaldamento	Nom. m³/min	11.5	12	15	17	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	53	54	54	55	
	Riscaldamento		dBa	53	54	54	55	
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Nom.	dBa	34	35	35	36	
	Riscaldamento	Nom.	dBa	34	35	35	36	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6.35	6.35	6.35	9.52	
	Gas	DE	mm	9.5	12.7	12.7	15.9	
	Scarico			VP20	VP20	VP20	VP20	
Accessori standard	Descrizione			Manuale di installazione	Manuale di installazione	Manuale di installazione	Manuale di installazione	
	Descrizione			Manuale d'uso	Manuale d'uso	Manuale d'uso	Manuale d'uso	
	Descrizione			Dichiarazione di conformità	Dichiarazione di conformità	Dichiarazione di conformità	Dichiarazione di conformità	
	Descrizione			Tubo flessibile di scarico	Tubo flessibile di scarico	Tubo flessibile di scarico	Tubo flessibile di scarico	
	Descrizione			Fascetta metallica	Fascetta metallica	Fascetta metallica	Fascetta metallica	
	Descrizione			Rondella per staffa di sospensione	Rondella per staffa di sospensione	Rondella per staffa di sospensione	Rondella per staffa di sospensione	
	Descrizione			Fascette	Fascette	Fascette	Fascette	
	Descrizione			Schema di installazione	Schema di installazione	Schema di installazione	Schema di installazione	
	Descrizione			Materiale isolante per giunti	Materiale isolante per giunti	Materiale isolante per giunti	Materiale isolante per giunti	
	Descrizione			Materiale sigillante	Materiale sigillante	Materiale sigillante	Materiale sigillante	
	Descrizione			Boccola in resina	Boccola in resina	Boccola in resina	Boccola in resina	
	Descrizione			Barra di cablaggio	Barra di cablaggio	Barra di cablaggio	Barra di cablaggio	
	Descrizione			Vite per barra di cablaggio	Vite per barra di cablaggio	Vite per barra di cablaggio	Vite per barra di cablaggio	
	Alimentazione	Nome			VE	VE	VE	VE
		Fase			1~	1~	1~	1~
Frequenza		Hz	50/60	50/60	50/60	50/60		
Tensione		V	220-240/220	220-240/220	220-240/220	220-240/220		

				FHQ100CAVEB	FHQ125CAVEB	FHQ140CAVEB
Rivestimento	Colore			Bianco frizzante	Bianco frizzante	Bianco frizzante
	Materiale			Resina, lamiera	Resina, lamiera	Resina, lamiera
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	235	235	235
		Larghezza	mm	1,590	1,590	1,590
		Profondità	mm	690	690	690

Peso	Unità			kg	38	38	38
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Nom.	m³/min	24	27	29
		Riscaldamento	Nom.	m³/min	24	27	29
Potenza sonora	Raffrescamento			dB(A)	60	62	64
	Riscaldamento			dB(A)	60	62	64
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Nom.		dB(A)	38	41	42
	Riscaldamento	Nom.		dB(A)	38	41	42
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE		mm	9.52	9.52	9.52
	Gas	DE		mm	15.9	15.9	15.9
	Scarico				VP20	VP20	VP20
Accessori standard	Descrizione				Manuale di installazione	Manuale di installazione	Manuale di installazione
	Descrizione				Manuale d'uso	Manuale d'uso	Manuale d'uso
	Descrizione				Dichiarazione di conformità	Dichiarazione di conformità	Dichiarazione di conformità
	Descrizione				Tubo flessibile di scarico	Tubo flessibile di scarico	Tubo flessibile di scarico
	Descrizione				Fascetta metallica	Fascetta metallica	Fascetta metallica
	Descrizione				Rondella per staffa di sospensione	Rondella per staffa di sospensione	Rondella per staffa di sospensione
	Descrizione				Fascette	Fascette	Fascette
	Descrizione				Schema di installazione	Schema di installazione	Schema di installazione
	Descrizione				Materiale isolante per giunti	Materiale isolante per giunti	Materiale isolante per giunti
	Descrizione				Materiale sigillante	Materiale sigillante	Materiale sigillante
	Descrizione				Boccola in resina	Boccola in resina	Boccola in resina
	Descrizione				Barra di cablaggio	Barra di cablaggio	Barra di cablaggio
	Descrizione				Vite per barra di cablaggio	Vite per barra di cablaggio	Vite per barra di cablaggio
Alimentazione	Nome				VE	VE	VE
	Fase				1~	1~	1~
	Frequenza			Hz	50/60	50/60	50/60
	Tensione			V	220-240/220	220-240/220	220-240/220