



FVQ-C							
				FVQ71CVEB	FVQ100CVEB	FVQ125CVEB	FVQ140CVEB
Rivestimento	Colore			Bianco frizzante	Bianco frizzante	Bianco frizzante	Bianco frizzante
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	1,850	1,850	1,850	1,850
		Larghezza	mm	600	600	600	600
		Profondità	mm	270	350	350	350
Peso	Unità		kg	39	47	47	47
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Nom. m³/min	16	25	26	28
		Riscaldamento	Nom. m³/min	16	25	26	28
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	55	62	63	65
	Riscaldamento		dBa	55	62	63	65
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Nom.	dBa	41	47	48	51
	Riscaldamento	Nom.	dBa	41	47	48	51
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	9.52	9.52	9.52	9.52
	Gas	DE	mm	15.9	15.9	15.9	15.9
	Scarico			I.D. 20/O.D. 26	I.D. 20/O.D. 26	I.D. 20/O.D. 26	I.D. 20/O.D. 26
Accessori standard	Descrizione			Manuale d'uso	Manuale d'uso	Manuale d'uso	Manuale d'uso
	Descrizione			Manuale di installazione	Manuale di installazione	Manuale di installazione	Manuale di installazione
	Descrizione			Staffa di montaggio	Staffa di montaggio	Staffa di montaggio	Staffa di montaggio
	Descrizione			Protezione foro in gomma	Protezione foro in gomma	Protezione foro in gomma	Protezione foro in gomma
	Descrizione			Boccola	Boccola	Boccola	Boccola
	Descrizione			Isolante per il collegamento	Isolante per il collegamento	Isolante per il collegamento	Isolante per il collegamento
	Descrizione			Coperchio	Coperchio	Coperchio	Coperchio
	Descrizione			Fascette	Fascette	Fascette	Fascette
	Descrizione			Viti	Viti	Viti	Viti
	Descrizione			Schema di installazione	Schema di installazione	Schema di installazione	Schema di installazione
	Descrizione			Materiale anticondensa	Materiale anticondensa	Materiale anticondensa	Materiale anticondensa
	Descrizione			Cavo telecomando	Cavo telecomando	Cavo telecomando	Cavo telecomando
	Alimentazione	Fase			1~	1~	1~
Frequenza		Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	
Tensione		V	220-240/220	220-240/220	220-240/220	220-240/220	